

# LEVIGATRICE MONODISCO BGS250

**COMPATTA, MANEGGEVOLE, VERSATILE.  
UNA PICCOLA ATTREZZATURA PER GRANDI RISULTATI.**



Disco BLUE STAR a **legante duro** per la levigatura di superfici tenere e/o molto abrasive.

**BLU**



Disco GREEN STAR a **legante standard** per la levigatura di superfici normali.

**VERDE**



Disco RED STAR a **legante tenero** per la levigatura di superfici dure, molto dure e piastrelle.

**ROSSO**



Disco BLACK SHARK a **legante speciale** con un'alta concentrazione di diamante per rimozione di rivestimenti e superfici MOLTO DURE

**NERO**



Disco con inserti PCD - diamante policristallino per la rimozione di resine e materiali a spessore.

**PDC**

Progettata per i piccoli e medi interventi di levigatura, preparazione, rimozione di irregolarità della superficie, di rivestimenti esistenti e/o collanti.

**DATI TECNICI:**

ALIMENTAZIONE	- Monofase 230V 50Hz 12,9A Trifase 400V 50Hz 6,6A
POTENZA	- Monofase 2,2 kW Trifase 3,0 kW
LARGHEZZA DI LAVORO	- 250 mm
VELOCITÀ DI ROTAZIONE	- 1440/1510 RPM
PESO	- 70 Kg
DIMENSIONI	- 1180x520x1120 mm

Dotata di un manico ergonomico e regolabile, è semplice e comoda da utilizzare e trasportare. Dotata di predisposizione per il collegamento al sistema aspirante.



# LEVIGATRICE MONODISCO BG250

**POTENTE, ROBUSTA, VERSATILE. LA SOLUZIONE PER LA PREPARAZIONE E RIMOZIONE**



Disco BLUE STAR a **legante duro** per la levigatura di superfici tenere e/o molto abrasive.

**BLU**



Disco GREEN STAR a **legante standard** per la levigatura di superfici normali.

**VERDE**



Disco RED STAR a **legante tenero** per la levigatura di superfici dure, molto dure e piastrelle.

**ROSSO**



Disco BLACK SHARK a **legante speciale** con un'alta concentrazione di diamante per rimozione di rivestimenti e superfici **MOLTO DURE**

**NERO**



Disco con inserti PDC - diamante policristallino per la rimozione di resine e materiali a spessore.

**PDC**

Progettata per gli interventi più ostici e pesanti di levigatura, preparazione, rimozione di irregolarità della superficie, di rivestimenti esistenti e/o collanti, e per l'irruvidimento di piastrelle.

**DATI TECNICI:**

ALIMENTAZIONE	- 400V 50Hz 16A
POTENZA	- Trifase 5,5 kW
LARGHEZZA DI LAVORO	- 250 mm
VELOCITÀ DI ROTAZIONE	- 1920 RPM
PESO	- 146 Kg
DIMENSIONI	- 1301x458x1106 mm

Sistema di guida progettato per un'ottimale distribuzione del peso. Dotata di predisposizione per il collegamento al sistema aspirante.

